

Венчающий декоративный с классическим дизайном светильник с энергоэффективными COB-матрицами. Может оснащаться модульной системой YALTA. Может использоваться для освещения входных групп, пешеходных зон, парковок.


Светильник соответствует классу защиты I, оснащен встроенным драйвером. Симметричное светораспределение. Направление света – вниз. Доступная цветовая температура 2700K, 3000K и 4000K, индекс цветопередачи LED (CRI) >80. Срок службы светодиодов 50,000 часов. Алюминиевое основание, опора из экструзионного алюминия

Корпус из алюминиевого сплава с низким содержанием меди. Перед покраской все металлические детали светильника дополнительно хромируются, что гарантирует их высокую устойчивость к коррозии. Крепежные элементы из нержавеющей стали марки 316.


Оптическая часть: силиконовое уплотнительное кольцо. Рассеиватель из прозрачного вандалостойкого поликарбоната с защитой от УФ-излучения. Отражатель из анодированного алюминия высокой степени чистоты.




для использования модульной системы YALTA



A20491
Набор для грунтового монтажа



АКСЕССУАРЫ
A20691



Элемент крепления

Серия	Номер модели	Источник света	Мощность	Световой поток	ЕЕС	Цвет	Вес	Номер аксессуара	H
ART-C	AC-30003	12 LED	36W	2950 lm	A++	W27 / W30 / W40	39.3 kg.	A20691	3400
ART-C	AC-400043	24 COB	72 W	6740lm	A++	W27 / W30 / W40	47.5 kg.	A20691	3400

Пример оформления заказа

JE-30411 - N - W30

Номер модели

Цвет

Угол

Температура света

W27 – Теплый 2700K

W30 – Теплый белый 3000K

W40 – Нейтральный белый 4000K

RGBW – Красный, зеленый, голубой и холодный белый 6850K ±1150

Возможные цвета корпуса

